

can-am

MAVERICK SPORT X rc 1000R

2021

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUDACIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Moteur et transmission robustes Confort supérieur et fonctionnalités significatives Design Can-Am
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> Excellente maniabilité et véhicule polyvalent Suspension conçue pour la performance Châssis ultrarésistant
CONFIANT	<ul style="list-style-type: none"> Parfaitement calibré Protection renforcée Plus d'aventure et moins d'entretien
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Empattement de 230,1 cm (90,6 po) Garde au sol jusqu'à 38,1 cm (15 po) Déplacement de suspension jusqu'à 37,5 cm (14,75 po) Système de servodirection dynamique (DPS^{MC}) Modes SPORT/ECO^{MC} Demi-portes de qualité supérieure Garde-boue
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE X rc	<ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaire double arqué, d'une largeur de 162,6 cm (64 po) Différentiel avant Smart-Lok* Amortisseurs FOX¹ 2.5 PODIUM¹ QS3 de type « piggyback » Pneus de 76,2 cm (30 po) Maxxis¹ Liberty¹ Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po) Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique Pare-chocs arrière sport, ancre à l'avant Plaque de protection avant HMWPE et barres protectrices latérales Protecteurs de bras de suspension avant et arrière UHMWPE Graphisme/sièges de l'ensemble X Écran numérique de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier Feux arrière haut de gamme



Craie et magma rouge / 1000R

MOTEUR	1000R
Type	100 ch, Rotax [®] de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok. Véritable système de traction à 4 modes : 2 ou 4 roues motrices avec différentiel avant verrouillé/4 roues motrices ROCK/4 roues motrices TRAIL
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT/ECO ^{MC}
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice/débattement de 37,5 cm (14,75 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice/débattement de 37,5 cm (14,75 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Maxxis Liberty 76,2 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Liberty 76,2 x 25,4 x 35,6 cm (30 x 10 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS/ CAPACITÉS

Poids à sec estimé	722,6 kg (1 593 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x l x H	309,8 x 162,6 x 188,6 cm (122 x 64 x 74,25 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L (5,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO ^{MC} , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec DEL Signature Can-Am unique et feux arrière DEL avec effet halogène
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, pare-chocs arrière sport, demi-portes premium, garde-boue, crochet de remorquage avant, plaque de protection intégrale, barres protectrices UHMWPE, plaques de protection HMWPE : différentiel et plaque de protection avant/protection de bras de suspension avant et arrière
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. *Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.



BRP	ORV	Specs sheet	PS18201	2020-05-15	LB
Vendor		Plasticity Sport	ENNA		
Final Format:	Open Format:	Bleed:	Safety:	Scale:	Page:
8.5" X 11"	8.5" X 11"	0.125"	0.3125"	1:1	3
C M Y K		Notes:			