

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur Rotax® ultrarobuste</li> <li>Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>Boîte de chargement multifonctionnelle avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 293,4 cm (115,5 po)</li> <li>Garde au sol de 33 cm (13 po)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Capacité de remorquage de 1 134 kg (2500 lb)</li> <li>Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE PRO LONE STAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 165,1 cm (65 po)</li> <li>DEL Signature</li> <li>Différentiel avant Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> <li>Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Pneus Maxxis<sup>1</sup> Bighorn 2.0 de 71,1 cm (28 po)</li> <li>Banquette double d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble Lone Star et siège conducteur ajustable</li> <li>Plaque de protection intégrale HMWPE</li> <li>Treuil de 2 014 kg (4 500 lb)</li> <li>Système électrique pour boîte de chargement basculante</li> <li>Pare-chocs avant en acier ultrarobuste</li> <li>Barres protectrices latérales en aluminium</li> <li>Toit rigide</li> <li>Écran numérique de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier</li> <li>Mécanisme de maintien des freins</li> <li>Boîte de rangement inférieure d'une capacité de 316,5 L (83,6 gal)</li> </ul>



■ Gris pierre / HD10

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	905 kg (1 995 lb)
L x L x H	407,2 x 165,1 x 203,3 cm (160,6 x 65 x 80 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb) Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	Plateforme basculante électrique
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total : 380,4 L (100,5 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal) Boîte de rangement inférieure : 316,5 L (83,6 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	748 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

<b>MOTEUR</b>	<b>HD10</b>
Type	82 ch/69 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes ECO™/ECO™ Off/Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

<b>SUSPENSIONS</b>	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz tûbute
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqués (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz tûbute

<b>PNEUS/JANTES</b>	
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé 35,6 cm (14 po)

<b>FREINS</b>	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de maintien des freins

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique large de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO/ECO OFF/Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prises c.c. de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL et signature DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Banquette double VERSA-PRO avec sièges d'appoint et supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble Lone Star et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier ultrarobuste, plaque de protection intégrale HMWPE, toit rigide, barres protectrices latérales en aluminium
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.