

# can-am

## COMMANDER MAX XT 1000R

2021

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>AUDACIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
<b>PRÉCIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellente maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 306,3 cm (120,6 po)</li> <li>Garde au sol de 33 cm (13 po)</li> <li>Débattement de 38,1 cm (15 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup> QE</li> <li>Modes SPORT/ECO™</li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>
<b>SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE XT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires double arqué d'une largeur de 162,6 cm (64 po)</li> <li>Pneus XPS Trail King de 28 po</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique</li> <li>Écran numérique large 19,3 cm ( 7,6 po) avec clavier</li> <li>DEL Signature</li> <li>Peinture haut de gamme en option</li> </ul>

<b>MOTEUR</b>	<b>1000R</b>
Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO™
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

### PNEUS/JANTES

Pneus avant	XPS Trail King 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	XPS Trail King 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

### FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons



Bleu oxford / 1000R

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	875,4 kg (1 930 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	406,7 x 162,6 x 188,2 cm (160 x 64 x 74 po)
Empattement	306,3 cm (120,6 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	580,6 kg (1 280 lb)
Capacité de rangement	Total : 32,1 L (8,5 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal) Console arrière et porte-gobelets : 4,5 L (1,2 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager) : 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux : 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large 19,3 cm ( 7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec DEL Signature Can-Am unique et feux arrière DEL avec effet halogène
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue Pare-chocs avant XT
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

