

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>AUDACIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
<b>PRÉCIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellente maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 230,1 cm (90,6 po)</li> <li>Garde au sol de 33 cm (13 po)</li> <li>Débattement de 38,1 cm (15 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup> QE</li> <li>Modes SPORT/ECO™</li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>
<b>SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE XT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires double arqué d'une largeur de 162,6 cm (64 po)</li> <li>Pneus XPS Trail King de 28 po</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique</li> <li>Toit complet</li> <li>Écran numérique large 19,3 cm ( 7,6 po) avec clavier</li> <li>DEL Signature</li> <li>Peinture haut de gamme en option</li> </ul>

<b>MOTEUR</b>	<b>1000R</b>
Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO™
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

<b>SUSPENSIONS</b>	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

<b>PNEUS/JANTES</b>	
Pneus avant	XPS Trail King 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	XPS Trail King 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

<b>FREINS</b>	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons



- Bleu oxford / 1000R
- Noir triade / 1000R
- Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / 1000R

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	759,8 kg (1 675 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	330,2 x 162,6 x 189,9 cm (130 x 64 x 74,8 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de rangement	Total : 27,6 L (7,3 gal) Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager) : 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux : 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large 19,3 cm ( 7,6 po) avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec DEL Signature Can-Am unique et feux arrière DEL avec effet halogène
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue Pare-chocs avant XT Toit complet
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.