## can-am. **COMMANDER XT-P 1000R**

AUDACIEUX	<ul> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
PRÉCIS	Excellente maniabilité et véhicule polyvalent     Suspension conçue pour la performance     Châssis ultrarésistant
POLYVALENT	<ul> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	Empattement de 230,1 cm (90,6 po)     Garde au sol de 34,3 cm (13,5 po)     Débattement de 35,6 cm (14 po)     Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)     Système de servodirection dynamique (DPS)     Modes SPORT/ECO™     Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)     Demi-portes de qualité supérieure     Garde-boue     Différentiel arrière avec mode Turf
SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE XT-P	Suspension à bras triangulaires double arqué d'une largeur de 162,6 cm (64 po) Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok* Amortisseurs FOX† 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3† Pneus XPS Hammer Force de 30 po Jantes en aluminium de 38,1 cm (15 po) avec anneau de retenue Pare-chocs avant XT Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique Toit complet et miroir panoramique Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier  DEL Signature

MOTEUR	1000R
Туре	100 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices TRAIL/4 roues motrices TRAIL ACTIV avec technologie Smart-Lok exclusive
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO™
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 35,6 cm (14 po)
Amortisseurs avant	FOX† 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3†
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 35,6 cm (14 po)
Amortisseurs arrière	FOX† 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3†
PNEUS/JANTES	
Pneus avant	XPS Hammer Force 76,2 x 25,4 x 38,1 cm (30 x 10 x 15 po)
Pneus arrière	XPS Hammer Force 76,2 x 25,4 x 38,1 cm (30 x 10 x 15 po)
Jantes	Aluminium de 38,1 cm (15 po) avec anneau de retenue

Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

**FREINS** Avant

Arrière

• Peinture haut de gamme en option



## **DIMENSIONS/CAPACITÉS**

Poids à sec estimé	782,4 kg (1 725 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
LxLxH	330,2x 162,6 x 191,2 cm (130 x 64 x 75,3 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	34,3 cm (13,5 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de rangement	Total : 27,6 L (7,3 gal)  Boîte à gants : 15,6 L (4,1 gal)  Rangement conducteur : 1,5 L (0,4 gal)  Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L (0,8 gal)  Rangement latéral de la boîte (côté passager) : 5,9 L (1,6 gal)  Rangement panneaux latéraux : 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)
CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier: Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S™) RE

	et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Phares LED à projection haute densité avec signature unique LED Can-Am
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue Pare-chocs avant XT Toit complet
Récepteur d'attelage	Récenteur d'attelage de 5 1 cm (2 po)

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

UARANTIE ET CERTICET ROLONGE		
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois	
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.	



