

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultrarobuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> Travaillez et roulez en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités
INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Empattement de 149,9 cm (83 po) Garde au sol de 12 po Modes ECO^{MC}/ECO^{MC} Off/Work Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Pneus XPS Trail Force de 27 po Différentiel arrière avec mode Turf Siège banquette VERSA-PRO Plaque de protection centrale HMWPE Écran numérique de 4,5 po
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS CAB HD9	<ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 65 po Système de servodirection dynamique (DPS) Différentiel avant Visco-Lok¹ Jantes en aluminium de 14 po Toit rigide intégral avec doublure et plafonnier intérieur Portes de couleurs assorties avec fenêtres à commande électrique* Pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace Fenêtre arrière en verre Chauffage et ventilation



Vert toundra / HD9

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	825,5 kg (1 820 lb)
L x L x H	307,1 x 165,1 x 201 cm (121 x 65 x 79 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 39,5 L (10,4 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Tableau de bord : 6,9 L (1,8 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	544 kg (1 200 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise DC de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banc profilé pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection centrale HMWPE, toit rigide intégral avec doublure et plafonnier intérieur, portes de couleurs assorties avec fenêtres à commande électrique, pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace, fenêtre arrière en verre, chauffage et ventilation
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.