

can-am

DEFENDER MAX Lone Star CAB

2022

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|--|
| ROBUSTE | <ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultrarobuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am |
| POLYVALENT | <ul style="list-style-type: none"> Travaillez et roulez en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités |
| INGÉNIEUX | <ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME | <ul style="list-style-type: none"> Empattement de 149,9 cm (115,5 po) Garde au sol de 12 po Système de servodirection dynamique (DPS) Modes ECO^{MC}/ECO^{MC} Off/Work Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Différentiel arrière avec mode Turf |
| PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE Lone Star CAB | <ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 65 po Signature DEL Différentiel avant Visco-Lok[†] Jantes en aluminium de 14 po Double banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble Lone Star et siège du conducteur ajustable Plaque de protection intégrale HMWPE Treuil 2 041 kg (4 500 lb) Pare-chocs avant en acier ultrarobuste Barres protectrices en aluminium Système audio de toit JL Audio avec doublure Portes de couleurs assorties avec fenêtres à commande électrique à l'avant Pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace Fenêtre arrière en verre Système de chauffage, de ventilation et d'air conditionné (HVAC) automatique Écran numérique de 7,6 po avec clavier Mécanisme de maintien des freins Rétroviseur panoramique |



■ Noir nuit / HD10

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Châssis/cage | Cage profilée approuvée ROPS |
| Poids à sec estimé | 1 089,3 kg (2 402 lb) |
| L x L x H | 403,7 x 165,1 x 204,7 cm (159 x 65 x 80,6 po) |
| Empattement | 294 cm (115,5 po) |
| Garde au sol | 30,5 cm (12 po) |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po) |
| Capacité de la boîte de chargement | 454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement: 272,2 kg (600 lb) |
| Plateforme basculante électrique | ND |
| Capacité de charge du hayon | 113,4 kg (250 lb) |
| Capacité de rangement | Totale : 48,1 L (12,7 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Sous le tableau de bord : 6,1 L (1,6 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal) Portes intérieures : 3,4 L (0,8 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 134 kg (2 500 lb) |
| Capacité de chargement | 590 kg (1 300 lb) |
| Réservoir de carburant | 40 L (10,6 gal) |
| Nombre de places | 6 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Indicateur | Écran numérique de 7,6 po avec clavier : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur |
| Batterie | 12 V (30 amp/ h) |
| Magnéto | 850 W |
| Instrumentation | Prises DC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A) |
| Éclairage | Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL et signature DEL |
| Treuil | Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec rouleau guide-câble |
| Siège | Double banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble Lone Star et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Pare-chocs avant en acier robuste, barres protectrices en aluminium, plaque de protection intégrale HMWPE, système audio de toit JL Audio avec doublure, portes de couleurs assorties avec fenêtres à commande électrique à l'avant, pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace, fenêtre arrière en verre, rétroviseur panoramique |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie limitée BRP |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans en courir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité, portez un casque, une protection pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

