



# can-am

## COMMANDER

### 2022 Can-Am COMMANDER XT 1000R

### 2022 Polaris† GENERAL 1000 Premium

Moteur	✓	2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide, EFI – 100 ch	2 cyl. de 999 cc, refroidi par liquide, EFI – 100 ch
Transmission	✓	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement	CVT
Rouage d'entraînement	✓	Sélection de mode Turf, 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE	4 x 4 / 2 x 4 et Versa Trac Turf Mode sur demande
Assistance à la conduite	✓	Contrôle électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO	Système de freinage
Suspensions		Avant: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po) Arrière: TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)	Avant: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 31 cm (12,25 po) Arrière : Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 33,5 cm (13,2 po)
Garde au sol	✓	33 cm (13 po)	30,4 cm (12 po)
Amortisseurs	✓	Amortisseurs à gaz bitube	ZF Sachs bitube
Pneus / Jantes	✓	Pneus XPS Trail King de 28 po avec jantes en aluminium de 14 po	Pneus Maxxis Coronado* tires de 27 po avec jantes en aluminium de 14 po
Empattement	✓	230,1 cm (90,6 po)	205,7 cm (81 po)
Réservoir de carburant	✓	38 L (10 gal)	36 L (9,5 gal)
Attelage & capacité de remorquage	✓	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) Capacité de remorquage de 907 kg (2,000 lb)	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po) Capacité de remorquage de 680 kg (1,500 lb)
Dimension et capacité du cargo	✓	29.5 x 45.2 x 10.6 po avec 272 kg (600 lb) de capacité	27.5 x 43.1 x 11.6 po avec 272 kg (600 lb) de capacité
Protection	✓	Demi-portes premium, garde-boues, parechocs XT, toit complet et plaque de protection intégrale	Demi-portes, garde-boues, parechocs et plaque de protection centrale
Type de cage	✓	Cage profilée approuvée ROPS	Information non disponible
Ergonomie	✓	Habitacle Ergo-Lok† avec sièges ErgoPrint† siège conducteur et volant ajustables	Siège conducteur et volant et ceintures ajustables
Affichage	✓	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po)	Cadrons analogiques de 4 po
Entretien (miles)	✓	Simple: Tous les 2,000 miles*	Complexe : 500 / 1,000 / 2,000 / 2,500 miles*

©2020 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. \*, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouchez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est assis. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \*Les véhicules ayant des pneus ITP Cryptid 30\* sont limités à 100 km/h (62 mph). \*\*Smart-Lok was developed in conjunction with TEAM industries, a market leader in the drive train industry. \*\*La technologie Smart-Shox a été développée en collaboration avec Tractive industries – un chef de file dans le marché des suspensions.

