

can-am

OUTLANDER MAX XT 570

2022

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Plastique peint
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Défecteurs d'air
- Porte-bagages en acier offrant une capacité de chargement combinée de 163,3 kg (360 lb) et compatible avec le système de fixation rapide LinQ
- Boîte de rangement arrière résistante à l'eau d'une capacité de 10,9 L (2,9 gal)
- Dossier passager ergonomique
- Poignées de passager multiprise
- Marchepieds surélevés



- Bleu oxford/570
- Vert boréal/570

MOTEUR	570
Type	48 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 570 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	336 kg (741 lb)
L x L x H	231 x 116,8 x 133 cm (91 x 46 x 52,5 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité des supports	Avant: 54,4 kg (120 lb)/Arrière: 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	Arrière: 10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	70 W provenant de 2 phares avant (35 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	Pare-chocs avant et arrière à haute résistance Guidon avec défecteurs d'air

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.