

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Options de moteur Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Pneus à 6 plis Carlisle ACT HD de 26 po
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Plaques de protection avant, centrale et de repose-pieds
- Protecteur de bras triangulaires en aluminium
- Poignées et accélérateur chauffants
- Guidon avec déflecteurs d'air
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Porte-bagages en acier offrant une capacité de chargement combinée de 163,3 kg (360 lb) et compatible avec le système de fixation rapide LinQ



 Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country/450/570

MOTEURS	450	570
Type	38 ch, monocylindre, Rotax de 427 cc, refroidi par liquide	48 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 570 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok ¹ QE	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS ET JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	450	570
Poids à sec estimé*	308 kg (678 lb)	319 kg (704 lb)
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	29,2 cm (11,5 po)	
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)	
Capacité des supports	Avant : 54,4 kg (120 lb) / Arrière : 109 kg (240 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)	
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	70 W provenant de 2 phares avant (35 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Siège renforcé
Protection	Pare-chocs avant et arrière à haute résistance Plaques de protection avant, centrale et repose-pieds en aluminium Protecteurs de bras triangulaires Poignées et accélérateur chauffants Guidon avec déflecteurs d'air

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.