

can-am

OUTLANDER MAX 6x6 XT 1000

2022

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec meilleur rapport d'engrenages à la position « LOW »
- Boîte de chargement à deux niveaux d'une capacité de 318 kg (700 lb) avec parois latérales et hayon
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Suspension arrière indépendante TTI double (TTI2)
- Barre de stabilité amovible
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Capacité de remorquage de 750 kg (1 650 lb)
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Admission d'air relocalisée
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Porte-bagages multifonctions haute résistance avec système de fixation rapide exclusif LinQ^{MC}
- Siège passager convertible en porte-bagages (CRS) grâce au système LinQ^{MC}
- Dossier passager ergonomique
- Poignées de passager multiprise
- Marchepieds surélevés



Vert boréal/1000

MOTEUR	1000
Type	82 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec marche arrière, point mort, stationnement, hautes et basses vitesses, frein moteur de série. Meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 4 x 6/6 x 6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Double bras longitudinal de torsion indépendants (TTI2) à barre stabilisatrice externe avec barre stabilisatrice à dépose rapide Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	Carlisle ACT radial 26 x 8 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle ACT radial 26 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	531 kg (1 170 lb)
L x L x H	317 x 123 x 140 cm (124,8 x 48,5 x 55,3 po)
Empattement	228,5 cm (90 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) / Arrière : 318 kg (700 lb)
Capacité de rangement	Boîte de chargement à double niveau avec parois latérales et hayon Arrière : 70 L (18,5 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	Pare-chocs avant à haute résistance Guidon avec déflecteurs d'air Plaque de protection centrale

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. * Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.