

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Siège passager convertible en porte-bagages (CRS) grâce au système LinQ^{MC}
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Supports multifonctionnels résistants avec système d'attache rapide exclusif LinQ
- Boîte de rangement arrière résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)
- Magnéto de 650 W
- Dossier passager ergonomique
- Poignées de passager multiprise
- Marchepieds surélevés



■ Gris granite/650

MOTEUR	650
Type	62 ch, Rotax de 650 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok [†] QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	ITP Terracross 26 x 8 x 14 po
Pneus arrière	ITP Terracross 26 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	375 kg (827 lb)
L x L x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) / Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	Aile

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.