

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Pneus à 6 plis Carlisle ACT HD de 26 po
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Poignées et accélérateur chauffants
- Plaques de protections avant, centrale et de repose-pieds en aluminium
- Protecteurs de bras triangulaires HMWPE
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Guidon avec déflecteurs d'air
- Porte-bagages multifonction haute résistance avec système de fixation rapide exclusif LinQ^{MC}
- Boîte de rangement arrière résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)



 Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country/650

MOTEUR	650
Type	62 ch, Rotax de 650 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok [†] QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS ET JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	341 kg (749 lb)
L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) / Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	N/D
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Siège renforcé
Protection	Pare-chocs avant et arrière à haute résistance Plaques de protection avant, centrale et repose-pieds en aluminium Protecteurs de bras triangulaires et de bras oscillants HMWPE Poignées et accélérateur chauffants Guidon avec déflecteurs d'air Aile

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.