

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Différentiel avant Visco-4Lok<sup>†</sup>
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Pneus ITP Mega Mayhem de 28 po
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Accélérateur intelligent (iTC<sup>MC</sup>) avec modes de conduite
- Radiateur repositionné
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Repose-pieds pour la boue
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Magnéto de 650 W
- Graphiques et housse de siège de l'ensemble X
- Garde-boue



Beige désert/650

MOTEUR	650
Type	62 ch, Rotax de 650 cc, 2 cyl.V, avec col d'entrée d'air refroidi par liquide avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4/4 x 4, Lock avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI)
Amortisseurs arrière	Huile

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	ITP Mega Mayhem 28 x 8 x 12 po
Pneus arrière	ITP Mega Mayhem 28 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	396 kg (874 lb)
L x L x H	224 x 123 x 128 cm (88 x 48,5 x 50,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	29,9 cm (11,75 po)
Hauteur du siège	89,5 cm (35,25 po)
Capacité des supports	Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant à haute résistance Repose-pieds pour conduite dans la boue Aile

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.