

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Différentiel avant Visco-4Lok<sup>†</sup>
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Avant et arrière FOX 1.5 PODIUM
- Pneus ITP Cryptid de 30 po
- Accélérateur intelligent (ITC<sup>MC</sup>) avec modes de conduite
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Radiateur repositionné
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Repose-pieds pour la boue
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Magnéto de 650 W
- Graphiques et housse de siège de l'ensemble X
- Garde-boue



■ Beige désert/850

MOTEUR	850
Type	78 ch, Rotax de 854 cc, 2 cyl. en V, avec col d'entrée d'air refroidi par liquide avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4/4 x 4, Lock avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion (TTI) indépendant
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 po
Pneus arrière	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	450 kg (990 lb)
L x L x H	224 x 127 x 131 cm (88 x 50 x 51,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Hauteur du siège	93,3 cm (36,75 po)
Capacité des supports	Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 7,6 po : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant et arrière à haute résistance Repose-pieds pour conduite dans la boue Aile

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.