

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Accélérateur intelligent (iTC<sup>MC</sup>) avec modes de conduite
- Amortisseurs avant et arrière FOX PODIUM 1.5 RC2
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Plaques de protection avant, centrale et de repose-pieds en aluminium
- Protecteurs de bras triangulaires MWPE
- Roues de 14 po en aluminium avec anneau de retenue
- Pneus radiaux ITP Terracross de 26 po
- Pare-chocs sport à plaque de protection avant avec support supérieur
- Guidon profilé en aluminium avec protège-mains
- Porte-bagages multifonction haute résistance avec système de fixation rapide exclusif LinQ<sup>MC</sup>
- Magnéto de 650 W
- Boîte de rangement arrière résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)
- Couleurs de l'ensemble X



 Craie et magma rouge/1000R

MOTEUR	1000R
Type	91 ch, 2 cyl. en V, Rotax de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok <sup>†</sup> QE
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS) Tri-Mode

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM RC2
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM RC2

### PNEUS ET JANTES

Pneus avant	ITP Terracross 26 x 8 x 14 po
Pneus arrière	ITP Terracross 26 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium avec anneau de retenue de 14 po

### FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	375 kg (826 lb)
L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité des supports	Arrière : 90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 7,6 po : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs à plaque de protection avant avec support supérieur, guidon profilé en aluminium avec protège-mains, plaques de protection avant, centrale et repose-pieds en aluminium, protecteurs de bras triangulaires, aile, HMWPE

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.