

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Options de moteur Rotax<sup>®</sup> à deux cylindres en V
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup>
- Phares de 230 W
- Porte-bagages multifonction haute résistance avec système de fixation rapide exclusif LinQ<sup>MC</sup>
- Boîte de rangement arrière résistante à l'eau d'une capacité de 21,4 L (5,7 gal)
- Indicateur numérique multifonctionnel



■ Rouge vipère/650/850

MOTEURS	650	850
Type	62 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 650 cc, refroidi par liquide	78 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 854 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>†</sup>	
Direction assistée	N/D	

### SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile

### PNEUS ET JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT radial 26 x 8 x 12 po
Pneus arrière	Carlisle ACT radial 26 x 10 x 12 po
Jantes	Acier de 12 po

### FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	650	850
Poids à sec estimé*	341 kg (749 lb)	363 kg (800 lb)
L x L x H	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	27,9 cm (11 po)	
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)	
Capacité des supports	Avant : 45 kg (100 lb) / Arrière : 90 kg (200 lb)	
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L (5,7 gal)	
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge	
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)	
Système antivol	N/D	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
Éclairage	230 W de deux phares avant (60 W) avec deux feux arrière de frein (55 W)	
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible	
Siège	Standard	
Protection	Aile	

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.