

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Options de moteur Rotax® à deux cylindres en V
- Suspension avant à bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur standard
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Pneus ITP Holeshot ATR de 25 po
- Cadre à longeron enveloppant (CLE) G2 avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[†]
- Indicateur numérique multifonctionnel
- Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)



Beige désert/570/850

MOTEURS	570	850
Type	48 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 570 cc, refroidi par liquide	78 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 854 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)	Accélérateur intelligent (TC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE	
Direction assistée	N/D	

SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice avant	Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Huile	FOX 1.5 PODIUM
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI)	Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Huile	FOX 1.5 PODIUM

PNEUS ET JANTES		
Pneus avant	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 po	
Pneus arrière	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 po	
Jantes	Aluminium de 12 po	

FREINS		
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons	

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	570	850
Poids à sec estimé*	286 kg (628 lb)	310 kg (681 lb)
L x L x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 po)	
Empattement	129,5 cm (51 po)	
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)	
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)	
Capacité des supports	Arrière : 16 kg (35 lb)	
Capacité de rangement	N/D	
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)	
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 pouces : Indicateur numérique de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre cumulatif et journalier ; compteur horaire, jauge de carburant électronique, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, horloge
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. ^{MC})
Éclairage	240 W provenant de 4 phares à projections montés sur les ailes (60 W) avec feux arrière de frein
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible
Siège	Standard
Protection	Pare-chocs avant

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	6 mois de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.