

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur Rotax® ultra-robuste</li> <li>Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travailler et rouler en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et versatiles</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 149,9 cm (83 po)</li> <li>Garde au sol de 12 po</li> <li>Modes ECO<sup>MC</sup>/ECO<sup>MC</sup> Off/Work</li> <li>Capacité de remorquage de 2 500 lb</li> <li>Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>Pneus XPS Trail Force de 27 po</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> <li>Siège banquette VERSA-PRO</li> <li>Plaque de protection centrale HMWPE</li> <li>Écran numérique de 4,5 po</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS CAB HD9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 65 po</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Différentiel avant Visco-Lok<sup>†</sup></li> <li>Jantes en aluminium moulé de 14 po</li> <li>Toit rigide intégral avec doublure et plafonnier intérieur</li> <li>Portes avec fenêtres à commande électrique</li> <li>Pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace</li> <li>Fenêtre arrière en verre</li> </ul>



Vert toundra

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	825,5 kg (1 820 lb)
L x L x H	307,1 x 165,1 x 201 cm (121 x 65 x 79 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 39,5 L (10,4 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Tableau de bord : 6,9 L (1,8 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	544 kg (1 200 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35-W, assurant une visibilité étendue et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banc profilé pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection centrale HMWPE, toit rigide intégral avec doublure et plafonnier intérieur, portes avec fenêtres à commande électrique, pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace, fenêtre arrière en verre
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.