

can-am

DEFENDER DPS HD7/HD9

2022

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultra-robuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> Travailler et rouler en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités
INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Largeur de 62 po Empattement de 149,9 cm (83 po) Garde au sol de 11 po Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Pneus XPS Trail Force de 27 po Différentiel arrière avec mode Turf Siège banquette VERSA-PRO Plaque de protection centrale HMWPE Modes ECO^{MC}/ECO^{MC} Off/Work Écran numérique de 4,5 po
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS HD7/HD9	<ul style="list-style-type: none"> Système de servodirection dynamique (DPS^{MC}) Différentiel avant Visco-Lok¹ QE Jantes en aluminium moulé de 14 po Camouflage Break-Up Country de Mossy Oak® hydrographique en option



	Vert tundra/HD7/HD9
	Bleu oxford/HD9
	Noir éternel/HD9
	Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country/HD7/HD9

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	HD7	HD9
Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS	
Poids à sec estimé	662,3 kg (1 460 lb)	698,8 kg (1 541 lb)
L x L x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 po)	
Empattement	211,5 cm (83 po)	
Garde au sol	28 cm (11 po)	
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)	
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)	
Plateforme basculante électrique	N/D	
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)	
Capacité de rangement	Totale : 39,5 L (10,4 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Tableau de bord : 6,9 L (1,8 gal) Boîte à outils étanche et amovible 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)	
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)	
Capacité de chargement	680 kg (1 500 lb)	
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)	
Nombre de places	3	

	HD7	HD9
Type	52 ch, 41 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	65 ch, 59 lb-pi, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	PDrive CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	Transmission PRO-TORQ CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2x4/4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE	
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES

Pneus avant	XPS Trail Force 27 x 9 x 14 po
Pneus arrière	XPS Trail Force 27 x 11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po

FREINS

Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banc profilé pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaque de protection centrale HMWPE
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultra-robuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> Travailler et rouler en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités
INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Empattement de 149,9 cm (83 po) Garde au sol de 13 po Modes ECO^{MC}/ECO^{MC} Off/Work Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Pneus 27 po Maxxis Bighorn 2.0 Différentiel arrière avec mode Turf Siège banquette VERSA-PRO Plaque de protection centrale HMWPE Écran numérique de 4,5 po
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS HD10	<ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaires arqués d'une largeur de 64 po Système de servodirection dynamique (DPS^{MC}) Différentiel avant Visco-Lok[†] QE Jantes en aluminium moulé de 14 po



■	Vert toundra/HD10
■	Bleu oxford/HD10
■	Noir éternel/HD10

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	697 kg (1 536,6 lb)
L x L x H	307,1 x 162,5 x 198,1 cm (121 x 64 x 78 po)
Empattement	211,5 cm (83 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 39,5 L (10,4 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Tableau de bord : 6,9 L (1,8 gal) Boîte à outils étanche et amovible 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	680 kg (1 500 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

MOTEUR	HD10
Type	82 ch, 69 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2x4/4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqués/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 po
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banc profilé pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection centrale HMWPE
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.