

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultra-robuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> Travailler et rouler en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités
INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Empattement de 149,9 cm (115,5 po) Garde au sol de 15 po Système de servodirection dynamique (DPS^{MC}) Modes ECO^{MC}/ECO^{MC} Off/Work Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Différentiel arrière avec mode Turf
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE X mr	<ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaires arqués d'une largeur de 64 po Signature DEL Différentiel avant Smart-Lok* Positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur et de l'entrée/la sortie d'air de la transmission à variation continue (CVC) Jantes en aluminium moulé de 14 po Pneus 30 po ITP Cryptid Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble X et siège du conducteur ajustable Plaque de protection intégrale HMWPE Treuil 2 014 kg (4 500 lb) Pare-chocs avant en acier ultrarobuste Barre protectrice en aluminium Écran numérique de 7,6 po avec clavier Mécanisme de maintien des freins



Titane liquide et magma rouge/HD10
Camouflage Mossy Oak® Break-Up Country/HD10

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	907,7 kg (1 999 lb)
L x L x H	411,2 x 162,6 x 208,3 cm (161,9 x 64 x 82 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 63,9 L (16,9 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	739 kg (1 630 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	6

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 7,6 po avec clavier : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prises DC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL et signature DEL
Treuil	Treuil repositionné de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique et guide-câble à rouleaux
Siège	Double banquette VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble X et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier robuste, plaque de protection intégrale HMWPE, barres protectrices en aluminium, garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.