

CARACTÉRISTIQUES	HD7	HD9
<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur Rotax® ultra-robuste</li> <li>• Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>• Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>	
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travailler et rouler en toute confiance</li> <li>• Fonctionnalités significatives et versatiles</li> <li>• Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>	
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>• Boîte de rangement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>• 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>	
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur de 63,5 po</li> <li>• Empattement de 149,9 cm (115,5 po)</li> <li>• Garde au sol de 11 po</li> <li>• Capacité de remorquage de 2 500 lb</li> <li>• Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>• Jantes en acier de 14 po avec pneus XPS Trail Force de 27 po</li> <li>• Différentiel arrière avec mode Turf</li> <li>• Siège banquette VERSA-PRO</li> <li>• Plaque de protection centrale HMWPE</li> <li>• Écran numérique de 4,5 po</li> </ul>	



Vert toundra/HD7/HD9

MOTEURS	HD7	HD9
Type	52 ch, 41 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	65 ch, 59 lb-pi, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	PDrive CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	Transmission PRO-TORQ CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup>	
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> Off/Work	
Direction assistée	N/D	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	XPS Trail Force 27 x 9 x 14 po
Pneus arrière	XPS Trail Force 27 x 11 x 14 po
Jantes	Acier de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	HD7	HD9
Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS	
Poids à sec estimé	775,6 kg (1 710 lb)	787,1 kg (1 735 lb)
L x L x H	389,6 x 161,2 x 193 cm (153,4 x 63,5 x 76 po)	
Empattement	294 cm (115,5 po)	
Garde au sol	28 cm (11 po)	
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)	
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)	
Plateforme basculante électrique	N/D	
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)	
Capacité de rangement	Totale : 11,7 L (3,1 gal) Sous le tableau de bord (pochette fermée) : 1,3 L (0,4 gal) Tableau de bord : 6,9 L (1,8 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)	
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)	
Capacité de chargement	793,8 kg (1 750 lb)	
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)	
Nombre de places	6	

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> OFF/Work, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35-W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Double Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection centrale HMWPE
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.