

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultra-robuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> Travailler et rouler en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités
INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Empattement de 149,9 cm (115,5 po) Garde au sol de 13 po Système de servodirection dynamique (DPS^{MC}) Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Différentiel arrière avec mode Turf
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE PRO Limited	<ul style="list-style-type: none"> Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 65 po Signature DEL Différentiel avant Visco-Lok¹ Jantes en aluminium moulé de 14 po Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé Limited et siège du conducteur ajustable Plaque de protection intégrale HMWPE Treuil 2 014 kg (4 500 lb) Plateforme basculante électrique Pare-chocs avant XT Toit rigide intégral avec doublure et plafonnier intérieur Portes avec fenêtres à commande électrique Pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace Fenêtre arrière en verre Système de chauffage, de ventilation et d'air conditionné (HVAC) automatique Écran numérique de 7,6 po avec clavier Mécanisme de maintien des freins Rétroviseur panoramique Capacité de rangement de 316,5 L (83,6 gal)



■ Bleu oxford/HD10
■ Gris pierre/HD10

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	1 070,5 kg (2 360 lb)
L x L x H	405,7 x 165,1 x 202,1 cm (159,7 x 65 x 79,5 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	31,8 cm (12,5 po)
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	Plateforme basculante hydraulique électrique
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 380,4 L (100,5 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal) Boîte de rangement inférieure : 316,5 L (83,6 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	617 kg (1 360 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

MOTEUR	HD10
Type	82 ch, 69 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 28 x 9 x 14 po
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 28 x 11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de maintien des freins

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 7,6 po avec clavier : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	850 W
Instrumentation	Prises DC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL et signature DEL
Treuil	Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec rouleau guide-câble
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble Limited et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection intégrale HMWPE, toit rigide intégral avec doublure et plafonnier intérieur, portes avec fenêtres à commande électrique, pare-brise complet en verre inclinable à 3 positions avec ensemble d'essuie-glace/lave-glace, fenêtre arrière en verre, rétroviseur panoramique
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.