

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur Rotax® ultrarobuste</li> <li>Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travailler et rouler en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>Boîte de chargement multifonction avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 115,5 po</li> <li>Garde au sol de 13 po</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)</li> <li>Capacité de remorquage de 1133,9 kg (2 500 lb)</li> <li>Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> <li>Ecran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE PRO XT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaires arqués d'une largeur de 64 po</li> <li>Différentiel avant Visco-Lok<sup>®</sup> QE</li> <li>Jantes en aluminium de 14 po</li> <li>Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 28 po</li> <li>Siège banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège conducteur ajustable</li> <li>Plaque de protection intégrale HMWPE</li> <li>Treuil (2 041 kg/4 500 lb)</li> <li>Système électrique pour boîte de chargement basculante</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Toit rigide intégral</li> <li>Mécanisme de maintien des freins</li> <li>Boîte de rangement inférieure d'une capacité de 316,5 L (83,6 gal)</li> </ul>



■ Bleu oxford/HD10  
■ Noir éternel/HD10

### DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS
Poids à sec estimé	889 kg (1 960 lb)
L x L x H	405,7 x 162,5 x 203,3 cm (159,7 x 64 x 80 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	Plateforme basculante hydraulique électrique
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Totale : 380,4 L (100,5 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 L (6 gal) Boîte étanche et amovible sous le siège passager : 21 L (5,6 gal) Tableau de bord : 7,7 L (2 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal) Boîte de rangement inférieure 316,5 L (83,6 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	771 kg (1 700 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	3

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO <sup>MC</sup> /ECO <sup>MC</sup> OFF/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prises DC de type allume-cigarettes, une dans la console (10 A) et deux ports USB illuminés dans le rangement sous le tableau de bord (10 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec supports latéraux supplémentaires, sièges passagers inclinables, siège conducteur ajustable, crochets intégrés en dessous, revêtement de siège renforcé XT et banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection intégrale HMWPE, toit rigide intégral
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

### GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.