

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ROBUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Moteur Rotax® ultra-robuste Transmission linéaire, durable et réactive Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> Travailler et rouler en toute confiance Fonctionnalités significatives et versatiles Maniement facile et nombreuses capacités
INGÉNIEUX	<ul style="list-style-type: none"> Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> Largeur de 62 po Empattement de 149,9 cm (83 po) Garde au sol de 11 po Capacité de remorquage de 2 500 lb Boîte de rangement multifonctionnelle Jantes en acier de 14 po avec pneus XPS Trail Force de 27 po Différentiel arrière avec mode Turf Siège banquette VERSA-PRO Plaque de protection centrale HMWPE Modes ECO^{MC}/ECO^{MC} Off/Work Écran numérique de 4,5 po



Vert toundra/HD7/HD9

MOTEURS	HD7	HD9
Type	52 ch, 41 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	65 ch, 59 lb-pi, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	PDrive CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série	Transmission PRO-TORQ CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†]	
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work	
Direction assistée	N/D	

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	XPS Trail Force 27 x 9 x 14 po
Pneus arrière	XPS Trail Force 27 x 11 x 14 po
Jantes	Acier de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	HD7	HD9
Châssis/cage	Cage profilée approuvée ROPS	
Poids à sec estimé	669,2 kg (1 475 lb)	671 kg (1 479 lb)
L x L x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 po)	
Empattement	211,5 cm (83 po)	
Garde au sol	28 cm (11 po)	
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)	
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement: 272,2 kg (600 lb)	
Plateforme basculante électrique	N/D	
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)	
Capacité de rangement	Totale : 11,7 L (3,1 gal) Sous le tableau de bord (pochette fermée) : 1,3 L (0,4 gal) Tableau de bord : 6,9 L (1,8 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L (0,9 gal)	
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)	
Capacité de chargement	680 kg (1 500 lb)	
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)	
Nombre de places	3	

CARACTÉRISTIQUES	
Indicateur	Écran numérique de 4,5 po : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instrumentation	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banc profilé pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection centrale HMWPE
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.