

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE

- Motor Rotax® de alta resistencia
- Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta
- Fuerte Identidad con el auténtico ADN de Can-Am

CAPAZ

- Trabaje o pasee con confianza
- Funciones prácticas y versátiles
- Capacidad y facilidad de manejo

INTELIGENTE

- Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad
- Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente
- 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

- 115.5 plg. de distancia entre ejes
- 15 plg. de altura del chasis al suelo
- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Modos ECO™/ECO™ Off/Work
- 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque
- Caja de carga multifunción
- Diferencial trasero con modo Turf

ESPECÍFICO DEL PAQUETE X mr

- 64 plg. de ancho con brazos A en arco
- LED exclusivos
- Diferencial delantero Smart-Lok*
- Entrada de aire al motor y entrada/salida de CVT estratégicamente ubicadas
- Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)
- Neumáticos ITP Cryptid de 30 plg.
- Asientos tipo banco con elevador VERSA-PRO, funda reforzada que contiene acabados del paquete X y asiento del conductor ajustable
- Protector de chasis integral HMWE
- Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)
- Defensa delantera de acero de alta resistencia
- Deslizador de aluminio
- Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado
- Mecanismo de freno de retención

MOTOR

HD10

Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 82 HP y 976 cc/69 lb-ft, enfriado por líquido, con entrada de aire al motor estratégicamente ubicada
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), protección electrónica de la correa de la transmisión, relación de marchas más cortas y ventilación de flujo de aire elevado con admisión/escape de CVT estratégicamente ubicados Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD TRAIL/4WD MUD seleccionable con tecnología exclusiva Smart-Lok
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Work
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco / 25.4 cm (10 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg.
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 11 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Mecanismo de freno de retención



Liquid Titanium & Magma Red / HD10
Mossy Oak® Break-Up Country Camo / HD10

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	907.7 kg (1,999 lb)
L x An x Al	411.2 x 162.6 x 208.3 cm (161.9 x 64 x 82 plg.)
Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)
Altura del chasis al suelo	38.1 cm (15 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 63.9 L (16.9 US gal.) Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.) Caja desmontable impermeable bajo el asiento del pasajero: 21 L (5.6 US gal.) Tablero: 7.7 L (2 US gal.) Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.) Reposabrazos y portavasos: 6.1 L (1.6 US gal.)
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	739 kg (1,630 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasaje	6

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. con teclado: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Work, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (30 amp/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Salidas de CC tipo encendedor en la consola (10 A) y dos puertos USB iluminados en el compartimento de almacenamiento del tablero (10 A)
Iluminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad, LED exclusivos y luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) reubicado con cuerda sintética y guíacabos de rodillo
Asiento	Asientos tipo banco dobles con elevador VERSA-PRO para apoyo lateral adicional, asientos plegables de los pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda reforzada que contiene acabados del paquete X y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Defensa delantera de acero de alta resistencia, protector de chasis integral HMWE, deslizadores de aluminio, guardabarros
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses