

can-am

MAVERICK X3 MAX DS TURBO

2022

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PROVOCANT	<ul style="list-style-type: none"> • ADN Can-Am breveté et expérience avant-gardiste • Position de conduite basse • Habitacle Ergo-Lok et sièges avant et arrière réglables dans quatre directions
PUISSANT	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur Rotax® ACE turbocompressé de 120 ch • Flux d'air optimal • Transmission QRS-X
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> • Suspension TTX avec le plus grand débattement de l'industrie • Châssis ultraléger et rigide • Maniabilité de la plus haute précision
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale de 162,6 cm (64 po) • Empattement de 342,9 cm (135 po) • Système de servodirection dynamique trimode (DPS^{MC}) à couple élevé • Déplacement de suspension jusqu'à 50,8 cm (20 po) • Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback » • Garde au sol de 33 cm (13 po) • Jantes en aluminium de 14 po • Pneus Maxxis Carnivore de 30 po • Écran numérique de 4,5 po avec clavier • Crochet de remorquage arrière



- Bleu octane/TURBO
- Rouge Can-Am/TURBO
- Beige désert et noir carbone/TURBO

MOTEUR	TURBO
Type	120 ch, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 900 cc, 3 cyl., turbocompressé, refroidi par liquide et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec QRS-X (Quick Response System), basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok*. Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant verrouillé/4 x 4 TRAIL ACTIV/4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/débattement de 50,8 cm (20 po)
Amortisseurs arrière	FOX 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback » avec réglage de la compression et fonction antitalonnage

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant	Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 po
Pneus arrière	Maxxis Carnivore 30 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	821 kg (1 810 lb)
Châssis/cage	Acier 980 biphase
L x L x H	416,6 x 162,5 x 167,1 cm (164 x 64 x 65,8 po)
Empattement	342,9 cm (135 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Capacité du porte-bagages	68 kg (150 lb) avec système d'attache rapide LinQ ^{MC}
Capacité de rangement	Totale : 11,4 L (3 gal) Boîte à gants : 6,2 L (1,6 gal) Console centrale : 4,1 L (1,1 gal) Porte-gobelets : 1,1 L (0,3 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique de 4,5 po avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite SPORT/ECO ^{MC} , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur, mode système de servodirection dynamique (DPS)
Instrument	Prise centrale de type allume-cigarettes
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Magnéto	650 W
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Plaque de protection intégrale HMWPE Crochet de remorquage arrière

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.