

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PROVOCANT	<ul style="list-style-type: none"> • ADN Can-Am breveté et expérience avant-gardiste • Position de conduite basse • Habitacle Ergo-Lok et sièges réglables dans quatre directions
PUISSANT	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur Rotax® ACE turbocompressé de 200 ch avec refroidisseur intermédiaire, leader de l'industrie • Flux d'air optimal • Transmission QRS-X
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> • Suspension TTX avec le plus grand débattement de l'industrie • Châssis ultraléger et rigide • Maniabilité de la plus haute précision
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale de 162,6 cm (64 po) • Empattement de 259,1 cm (102 po) • Garde au sol jusqu'à 35,6 cm (14 po) • Système de servodirection dynamique trimode (DPS^{MC}) à couple élevé • Débattement de suspension de 45,7 cm (18 po) • Amortisseurs FOX 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback » • Jantes en aluminium moulé de 14 po • Crochet de remorquage arrière
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE X rc TURBO RR 64"	<ul style="list-style-type: none"> • Système de surveillance de courroie • Moteur Turbo RR de 200 ch • Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*} • Pneus Maxxis Liberty de 30 po • Pare-chocs avant, quart-de-portes • Crochet de remorquage avant • Différentiel/plaques de protection HMWPE sous le pare-chocs • Bras de suspension avant et arrière HMWPE • Barres protectrices UHMWPE • Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique • Graphisme/sièges de l'ensemble X • Écran numérique de 7,6 po avec clavier • Signature unique Can-Am DEL • Magnéto de 850 W • Peinture haut de gamme



■ Craie et magma rouge/TURBO

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	759,3 kg (1 674 lb)
Châssis/cage	Acier 980 biphase
L x L x H	337,8 x 166,6 x 167,6 cm (133 x 65,6 x 66 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	35,6 cm (14 po)
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 lb) avec le système d'attache rapide LinQ ^{MC}
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal) Boîte à gants : 6,2 L (1,6 gal) Console centrale : 2,8 L (0,8 gal) Porte-gobelets : 0,4 L (0,1 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Écran numérique large de 7,6 po avec clavier : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes de conduite SPORT/ECO ^{MC} , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur, mode système de servodirection dynamique (DPS)
Instrument	Prise centrale de type allume-cigarettes
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Éclairage	Phares avant et feux arrière à DEL avec une signature unique Can-Am DEL
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant Quart-de-portes Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMWPE : Intégrales et ultrarobustes avec différentiel/Sous le pare-chocs/ Bras de suspension avant et arrière Crochet de remorquage arrière

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.