


2023 DEFENDER MAX X MR AVEC DEMI-PORTES



 Titane liquide et magma rouge/HD10

MOTEUR	HD10
Type	82 ch, 69 lb-pi, 2 cylindres en V, Rotax [®] de 976 cc, refroidi par liquide avec positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT avec Quick Response System (QRS), protection électronique de la courroie de transmission, rapport de boîte plus court et ventilation à haut débit avec prise d'air CVT et échappement stratégiquement positionnés, Extra-L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4 TRAIL/4 x 4 MUD équipé de la technologie exclusive de verrouillage intelligent Smart-Lok
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} /ECO ^{MC} Off/Work
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC})

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires double arqués avec barre stabilisatrice/débattement de 30,5 cm (12 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 30,5 cm (12 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS ET JANTES	
Roues avant/arrière	XPS Swamp Force 30 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium de moulé 14 po

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de maintien des freins

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Différentiel avant Smart-Lok^{*}
- Demi-portes de qualité supérieure
- Positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur et de l'entrée/la sortie d'air de la transmission à variation continue (CVT)
- Mécanisme de maintien des freins
- Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble X et siège du conducteur ajustable
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Signature DEL
- Pneus XPS Swamp Force de 30 po
- Treuil repositionné de 2 014 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant en acier ultra-robuste
- Barre protectrice en aluminium
- Plaque de protection intégrale HMWPE
- Jantes en aluminium de 14 po

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
Poids à sec estimé	986 kg (2 174 lb)
L x L x H	411,2 x 162,6 x 208,3 cm (161,9 x 64 x 82 po)
Empattement	294 cm (1 155 po)
Garde au sol	38,1 cm (15 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)/Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total : 63,9 L (16,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	646 kg (1 425 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	6

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10-A) Port USB (10-A) x 2
Éclairage	Puissance phares : 140 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil repositionné de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique et guide-câble à rouleaux
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut, siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège renforcé avec les garnitures de l'ensemble X
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure, pare-chocs avant en acier ultra-robuste, plaque de protection intégrale HMWPE, barres protectrices en aluminium, garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement. Vitesse maximale limitée à 100 km/h (62 mph), sauf pour les modèles X mr équipés de pneus XPS Swamp Force.

