

# 2024 MAVERICK SPORT DPS



 Rouge enflammé  
 Noir triade

<b>MOTEUR 1000R</b>	
Type	100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Le Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok <sup>†</sup> QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )
<b>SUSPENSIONS</b>	
Suspension avant	Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de 29,2 cm (11,5 po)
Amortisseurs avant	SHOWA 2.0
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 30,5 cm (12 po)
Amortisseurs arrière	SHOWA 2.0
<b>PNEUS ET JANTES</b>	
Roues avant / arrière	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 / 11 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po
<b>FREINS</b>	
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	637,3 kg (1 405 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
L x L x H	302,2 x 152,4 x 180,6 cm (119 x 60 x 71,1 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de chargement	Total : 20,2 L (5,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance feu avant : 110 W Feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection complète Garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am®

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

