

2024 MAVERICK X3 X_{RC} TURBO RR 72"



 Blanc hybride et rouge légion

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax [®] ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok [®] Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 ROCK / 4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS ^{MC})
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires doubles arqué, d'inspiration « trophy truck », avec barre stabilisatrice / débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs avant	FOX [®] 2.5 PODIUM [®] RC2 [®] de type « piggyback » à dérivation interne avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqué / débattement de 61 cm (24 po)
Amortisseurs arrière	FOX [®] 3.0 PODIUM [®] RC2 [®] avec réservoir externe et conduit de dérivation, réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond
PNEUS ET JANTES	
Pneus avant / arrière	Maxxis Liberty [®] 32 x 10 x 15 po
Jantes	Aluminium de 15 po avec anneau de retenue
FREINS	
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok[®]
- Amortisseurs FOX[®] 3.0 PODIUM[®] RC2[®] avec dérivation interne
- Système de surveillance de la température de la courroie
- Magnéto de 850 W
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Harnais à 4 points avec coussinets d'épaule
- Signature unique Can-Am à DEL
- Jantes en aluminium de 15 po avec anneau de retenue
- Pneus Maxxis Liberty de 32 po
- Pare-chocs avant, demi-portes, toit intégral, barre anti-intrusion
- Crochet de remorquage avant
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Différentiel / plaques de protection HMMWPE sous le pare-chocs
- Bras de suspension avant et arrière HMMWPE
- Barres protectrices UHMWPE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	836 kg (1 843 lb)
Châssis / cage	Acier 980 double-phase
L x L x H	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 lb) avec système d'attache rapide LinQ [®]
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant Demi-portes Toit intégral Barre anti-intrusion Harnais à 4 points avec coussinets d'épaule Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMMWPE : Intégrales et ultrarobustes avec différentiel / Sous le pare-chocs / Bras de suspension avant et arrière Crochet de remorquage arrière Protecteur de bras oscillants Protecteur de bras triangulaire inférieur

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am[®]

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

