

2024 MAVERICK X3 X MR TURBO RR 72"



 Hyper argent et rouge légion

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, 3 cyl., turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance et positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit et positionnement stratégique de l'entrée / la sortie d'air de la transmission, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok [*] Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 MUD / 4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique (DPS ^{MC}) trimode
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaires doubles arqués avec barre stabilisatrice / débattement de 55,9 cm (22 po) Bras d'inspiration « trophy truck »
Amortisseurs avant	FOX ¹ 2.5 PODIUM ¹¹ à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 ¹
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqué / débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs arrière	FOX ¹ 2.5 PODIUM ¹¹ QS3 ¹ de type « piggyback » avec réglage de la compression et fonction antitalonnage
PNEUS ET JANTES	
Pneus avant / arrière	ITP Cryptid 30 x 9 / 11 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po avec anneau de retenue
FREINS	
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{*}
- Amortisseurs FOX¹ 2.5 PODIUM¹¹ QS3 de type « piggyback »
- Col d'entrée d'air et CVT du moteur
- Système de surveillance de la température de la courroie
- Magnéto de 850 W
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am à DEL
- Jantes en aluminium de 14 po avec anneau de retenue
- Pneus 30 po ITP Cryptid¹
- Pare-chocs avant, demi-portes
- Crochet de remorquage avant
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Plaque de protection intégrale HMWPE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	797,4 kg (1 758 lb)
Châssis / cage	Acier 980 double-phase
L x L x H	336 x 188,5 x 172,7 cm (132,3 x 74,2 x 68 po)
Empattement	259,1 cm (102 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 lb) avec système d'attache rapide LinQ [®]
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant Demi-portes Crochet de remorquage avant et arrière Plaque de protection intégrale HMWPE

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. prolongé

can-am[®]

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et boucliez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé de au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement. Vitesse maximale limitée à 100 km/h (62 mph), sauf pour les modèles X mr équipés de pneus XPS Swamp Force

