

2025 Can-Am COMMANDER DPS 700



COMMENT GAGNER

 **Suspension**
+4.5 po de débattement à l'avant et +5 po à l'arrière pour une amélioration de la dynamique de conduite et du confort

 +1.3 po de garde au sol
Traction

 Plus gros pneus (27 po) et jantes (14 po) pour une meilleure expérience de conduite

 **Capacité de remorquage**
+700 lb de capacité de remorquage

Caractéristiques
ModeTurf Mode
Habitacle Ergo-Lok pour un meilleur confort et ergonomie
Écosystème et accessoires LinQ.

2025 FEUILLE DE COMPARAISON

2024 Kawasaki† TERYX

Caractéristiques de l'ensemble

- 57 ch / 783cc 2 cyl. refroidi par liquide, EFI

- CVT automatique avec embrayage centrifuge
- Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique
- EPS (Electronic Power Steering)

- Garde au sol de 28.4 cm (11.2 po)
- Empattement de 218 cm (85.8 po)

Débattement :

- Bras double de 20.3 cm (8 po)

Amortisseurs :

- FOX Podium avec réservoir piggyback, 24 ajustements de compression

Caractéristiques additionnelles

- Pneus Maxxis® de 26 po avec jantes en acier de 12 po

- 1,300 lb (589kg) capacité de remorquage
- 29.9 L (7.9 gal) réservoir de carburant
- Dimensions de la boîte de chargement: 27.6 x 43.3 x 10.4 po avec 600 lb de capacité

- Quart de portes, pare-chocs avant, plaque de protection intégrale

- Siège conducteur ajustable

- Écran numérique de 3,5 po

Nouveautés

- Coloration Vert boussole

Caractéristiques de l'ensemble

- 52 ch / 4 2 lb-ft, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide

- CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission
- Sélecteur de mode Turf/2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Système de servodirection dynamique (DPS)

- Frein moteur CVT
- Modes de conduite SPORT / ECO™

- Garde au sol de 31.7 cm (12.5 po)
- Empattement de 230.1 cm (90.6 po)

Débattement :

- AV: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice 31.7 cm (12.5 po) / AR: Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice 33 cm (13 po)

Amortisseurs :

- Amortisseurs à gaz bitube

Caractéristiques additionnelles

- Pneus XPS Trail Force de 27 po avec jantes en acier de 14 po

- 2,000 lb (907 kg) capacité de remorquage
- 38 L (10 gal) réservoir de carburant
- Dimensions de la boîte de chargement: 29.5 x 45.2 x 10.6 po et 600 lb de capacité

- Demi-portes de qualité supérieure, plaque de protection intégrale, aile

- Habitacle Ergo-Lok
- Siège du conducteur ajustable
- Volant inclinable

- Écosystème et accessoires LinQ
- Écran numérique large de 4,5 po