

2025 Can-Am MAVERICK TRAIL DPS 1000



COMMENT GAGNER



Jantes
Jantes en aluminium



Capacité de remorquage
Récepteur d'attelage de 2 po



Caractéristiques
+0.5-gal réservoir de carburant, plaque de protection avant et arrière, pare-chocs

Habitacle Ergo-Lok pour un meilleur confort
Écosystème et accessoires LinQ.

Caractéristiques de l'ensemble

- 75 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide

- CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement
- Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique
- Système de servodirection dynamique (DPS)
- Frein moteur CVT et Modes de conduite SPORT / ECO™ modes

- Garde au sol 25.4 cm (10 po)
- Empattement 230.1 cm (90.6 po)

Débattement :

- AV: Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice 25,4 cm (10 po)
- AR: Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice 26,7 cm (10.5 po)

Amortisseurs :

- Amortisseurs à gaz bitube

Caractéristiques additionnelles

- Pneus Carlisle ACT de 26 po avec jantes en aluminium de 12 po

- 1,500 lb (680 kg) capacité de remorquage
- 38 L (10 gal) réservoir de carburant
- 300 lb (136 kg) capacité de la boîte de chargement
- 20.2 L (5.3 gal) capacité de rangement

- Pare-chocs avant intégré en acier, demi-portes, plaque de protection intégrale

- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Volant inclinable

- Écosystème et accessoires LinQ
- Écran numérique de 4,5 po

2025 FEUILLE DE COMPARAISON

2025 Polaris† RZR Trail Sport

Caractéristiques de l'ensemble

- 75 ch / 875cc, 2 cyl. refroidi par liquide, EFI
- Automatic PVT
- Véritable traction intégrale / 2 roues motrices
- EPS (Electronic Power Steering)
- Système de freinage moteur
- Garde au sol 28 cm (11 po)
- Empattement 200.7 cm (79 po)

Débattement :

- AR: Bras double avec barre stabilisatrice 25.4 cm (10 po)
- AR: Bras double avec barre stabilisatrice 25.4 cm (10 po)

Suspensions:

- ZF Twin Tube

Caractéristiques additionnelles

- Pneus de 26 po avec jantes en acier de 12 po

- Récepteur d'attelage de 1.5 po avec 1,500 lb (680 kg) capacité de remorquage
- 35.9 L (9.5 gal) réservoir de carburant
- 300 lb (136 kg) capacité de la boîte de chargement
- Porte-gobelets et boîte à gants standard

- Demi-portes, plaque de protection centrale

- Sièges ajustables (conducteur et passager)
- Volant inclinable

- Lock & Ride®
- Écran numérique de 4 po