

2025 OUTLANDER 850



 Rouge légion

MOTEUR	850
Type	82 ch / 66 lb-pi, Rotax 999 cc, 2 cyl. en V, DACT, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok [†]
Assistance à la conduite	Travail / Standard / Mode Sport Système de freins moteur intelligents (iEB ^{MC})
Direction assistée	N/D
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué Débattement de 10,8 po (27,4 cm)
Amortisseurs avant	Bitube
Suspension arrière	Bras triangulaire double arqué Débattement de 12 po (30,5 cm)
Amortisseurs arrière	Bitube
PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	26 x 8/10 x 12 po
Jantes	Acier de 12 po
FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Freinage d'urgence intelligent (iEB) et modes de conduite
- Différentiel avant à verrouillage[†] automatique Visco-Lok[†]
- Pneus de 26 po avec jantes en acier de 12 po
- Écran numérique large de 7,6 po
- Plaque de protection intégrale
- Rangement avant rabattable
- Rangement arrière amovible
- Rangement pour téléphone

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	386 kg (851 lb)
L x L x H	84 x 48,5 x 49 po (213,4 x 123,1 x 124,5 cm)
Empattement	52,8 po (134,2 cm)
Garde au sol	11,5 po (29,2 cm)
Hauteur du siège	37,8 po (96 cm)
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 lb) Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	40 L (10,6 gal)
Capacité de remorquage	830 kg (1 830 lb)
Réservoir de carburant	19,5 L (5,1 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large de 7,6 po
Instruments	Rangement pour téléphone
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. ^{MC})
Éclairage	Phares et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Plaque de protection intégrale

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T. prolongé

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. * Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

UNE MARQUE DE 