

# 2025 OUTLANDER MAX 6X6 XT 1000



Vert boréal

MOTEUR	1000
Type	82 ch, 2 cyl. en V Rotax® de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission CVT Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 4x6 / 6x6, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>†</sup> QE
Assistance à la conduite	N/D
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> ) trimode
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice avant Débattement de 9,2 po (23,3 cm)
Amortisseurs avant	Bitube
Suspension arrière	Double bras longitudinal de torsion (TTI2) indépendant à barre stabilisatrice externe avec barre stabilisatrice à dépose rapide Débattement de 9,9 po (25,1 cm)
Amortisseurs arrière	Bitube
PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	ITP <sup>†</sup> Terracross 26 x 8/10 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po
FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>) trimode
- Sélecteur de mode 4x4 / 6x6
- Transmission à variation continue (CVT) avec meilleur rapport d'engrenages à basse vitesse
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup> QE
- Pneus radiaux ITP Terracross de 26 po avec jantes en aluminium de 14 po
- Pare-chocs avant à haute résistance
- Treuil 1 588 kg (3 500 lb)
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>) RF
- Boîte de chargement à double niveau avec accessoires modulaires

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	531 kg (1 170 lb)
L x L x H	124,8 x 48,5 x 55,3 po (317 x 123 x 140 cm)
Empattement	90 po (228,5 cm)
Garde au sol	11 po (27,9 cm)
Hauteur du siège	34,5 po (87,7 cm)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 lb) Arrière : 318 kg (700 lb)
Capacité de rangement	Boîte de chargement à double niveau avec parois latérales et hayon 70 L (18,5 gal)
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC, connecteur 15-A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF
Éclairage	Phares à DEL
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Guidon	Standard avec déflecteurs d'air
Protection	Pare-chocs avant à haute résistance Plaque de protection centrale

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

# can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. \* Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

UNE MARQUE DE 