


# 2025 RENEGADE X MR 1000R



 Bleu scandinave et orange  
Hyper argent et rouge légion

MOTEUR	1000R
Type	91 ch, 2 cyl. en V, Rotax® de 976 cc, avec col d'entrée d'air, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission CVT Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 Lock avec différentiel avant Visco-4Lok <sup>†</sup>
Assistance à la conduite	Modes Travail / Normal / Sport Freinage d'urgence intelligent (iEB <sup>MC</sup> )
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> ) trimode

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant	FOX <sup>†</sup> 1.5 PODIUM <sup>†</sup> QS3
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion (TTI) indépendant
Amortisseurs arrière	FOX <sup>†</sup> 1.5 PODIUM <sup>†</sup> QS3

PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	ITP <sup>†</sup> Cryptid <sup>†</sup> 30 x 9/9 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po avec anneau de retenue

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>) trimode
- Freinage d'urgence intelligent (iEB<sup>MC</sup>)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-4Lok<sup>†</sup>
- Moteur Rotax®, 2 cylindres en V, avec col d'entrée d'air, entrée et sortie de CVT repositionnées
- Pneus ITP Cryptid de 30 po avec jantes en aluminium de 14 po avec anneau de retenue
- Treuil 1 588 kg (3 500 lb)
- Plaque de protection avant et centrale en aluminium
- Pare-chocs avant et arrière ultrarobustes
- Guidon conique en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains
- Ensemble X

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	440 kg (971 lb)
L x L x H	83 x 50 x 56 po (224 x 127 x 131 cm)
Empattement	51 po (129,5 cm)
Garde au sol	12,5 po (31,8 cm)
Hauteur du siège	36,8 po (93,3 cm)
Capacité du porte-bagages	Arrière : 16 kg (35 lb)
Capacité de rangement	N/D
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC, connecteur 15-A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ), muni d'un câble
Éclairage	Phares à DEL
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Siège	Standard
Guidon	Guidon conique en aluminium avec poignée de maintien et protège-mains
Protection	Pare-chocs avant Pare-chocs arrière Aile Plaque de protection avant et centrale en aluminium

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.

# can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. \* Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

