

2025 COMMANDER MAX X MR



 Camouflage Wildland

| MOTEUR | 1000R |
|--------------------------|---|
| Type | 100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit Positionnement stratégique de l'entrée et de la sortie d'air CVT Rapport d'engrenages réduit à basse vitesse et protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
| Rouage d'entraînement | Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok ^{MC} Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 MUD / 4x4 TRAIL Le verrouillage intelligent |
| Assistance à la conduite | Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO ^{MC} |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC}) |
| SUSPENSIONS | |
| Suspension avant | Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 14 po (35,6 cm) |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube |
| Suspension arrière | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 14 po (35,6 cm) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube |
| PNEUS ET JANTES | |
| Roues avant / arrière | XPS Swamp Force 30 x 9/11 x 14 po |
| Jantes | Aluminium moulé de 14 po |
| FREINS | |
| Avant et arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- Positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur et de l'entrée / la sortie d'air de la transmission à variation continue (CVT)
- Sièges de l'édition spéciale
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Phares DEL et signature Can-Am DEL
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Pneus XPS Swamp Force de 30 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Pare-chocs avant en acier ultrarobuste
- Treuil repositionné de 2 014 kg (4 500 lb)
- Extension de garde-boue

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids à sec estimé | 937 kg (2 061 lb) |
| Châssis / Cage | Cage profilée approuvée ROPS |
| L x L x H | 164,2 x 64 x 76 po (417 x 162,6 x 192,9 cm) |
| Empattement | 120,6 po (306,3 cm) |
| Garde au sol | 13,5 po (34,3 cm) |
| Dimensions de la boîte de chargement | 29,5 x 45,2 x 10,6 po (75,1 x 114,7 x 27 cm) |
| Capacité de la boîte de chargement | 272,2 kg (600 lb) |
| Capacité de rangement | 907,2 kg (2 000 lb) |
| Capacité de remorquage | 580,6 kg (1 280 lb) |
| Capacité de chargement | Total : 32,1 L (8,5 gal) |
| Réservoir de carburant | 38 L (10 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|--|
| Cadran | Écran numérique de 7,6 po avec clavier |
| Instruments | Prise CC (10 A) |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt |
| Magnéto | 650 W |
| Éclairage | Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL |
| Treuil | Treuil repositionné de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique et guide-câble à rouleaux |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue / Extension de garde-boue Pare-chocs avant en acier robuste |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|---|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 6 mois |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. prolongé |

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

