

2025 COMMANDER XT



 Rouge enflammé / 700 / 1000R
 Noir triade / 700 / 1000R

MOTEURS	700	1000R
Type	52 ch / 42 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ QE	Sélecteur de mode Turf / 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO ^{MC}	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC})	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 12,5 po (31,8 cm)	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 15 po (38,1 cm)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube	
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 13 po (33 cm)	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 15 po (38,1 cm)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube	
PNEUS ET JANTES		
Roues avant / arrière	XPS Trail King 28 x 9/11 x 14 po	
Jantes	Aluminium moulé de 14 po	
FREINS		
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Signature unique Can-Am à DEL
- Pneus XPS Trail King de 28 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Pare-chocs avant XT
- Treuil de 2 014 kg (4 500 lb)
- Toit rigide intégral

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	700	1000R
Poids à sec estimé	714,4 kg (1 575 lb)	759,8 kg (1 675 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvée ROPS	
L x L x H	130 x 62 x 74 po (330,2 x 157,5 x 188 cm)	130 x 64 x 74 po (330,2 x 162,6 x 188 cm)
Empattement	90,6 po (230,1 cm)	
Garde au sol	13 po (33 cm)	
Dimensions de la boîte de chargement	29,5 x 45,2 x 10,6 po (75,1 x 114,7 x 27 cm)	
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)	
Capacité de rangement	907,2 kg (2 000 lb)	
Capacité de remorquage	467,2 kg (1 030 lb)	
Capacité de chargement	Total : 27,6 L (7,3 gal)	
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)	

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance feu avant : 110 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec rouleau guide-câble
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaques de protection intégrale Aile Pare-chocs avant XT Toit rigide intégral
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

