


2025 COMMANDER X MR



 Camouflage Wildland

MOTEUR	1000R
Type	100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit Positionnement stratégique de l'entrée et de la sortie d'air CVT Rapport d'engrenages réduit à basse vitesse et protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok* Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 MUD / 4x4 TRAIL
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO ^{MC}
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC})
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 14 po (35,6 cm)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 14 po (35,6 cm)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube
PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	XPS Swamp Force 30 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po
FREINS	
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- Positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur et de l'entrée / la sortie d'air de la transmission à variation continue (CVT)
- Sièges de l'édition spéciale
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Phares DEL et signature Can-Am DEL
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Pneus XPS Swamp Force de 30 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Pare-chocs avant en acier ultrarobuste
- Treuil repositionné de 2 014 kg (4 500 lb)
- Extension de garde-boue

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	820,1 kg (1 808 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
L x L x H	132 x 64 x 74,2 po (335,2 x 162,6 x 188,5 cm)
Empattement	90,6 po (230,1 cm)
Garde au sol	15 po
Dimensions de la boîte de chargement	29,5 x 45,2 x 10,6 po (75,1 x 114,7 x 27 cm)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de rangement	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de remorquage	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de chargement	Total : 27,6 L (7,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil repositionné de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique et guide-câble à rouleaux
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaques de protection intégrales Garde-boue / Extension de garde-boue Pare-chocs avant en acier robuste
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

