

2025 DEFENDER MAX LONE STAR



■ Noir furtif

MOTEUR	HD10
Type	82 ch / 69 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2x4 / 4x4 avec technologie exclusive de verrouillage intelligent Smart-Lok ^{MC*}
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite ECO ^{MC} / ECO ^{MC} Off / Travail Limiteur de vitesse
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC})
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 12 po (30,5 cm)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de suspension de 12 po (30,5 cm)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube
PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	XPS Trac Force 30 x 9/10 x 15 po
Jantes	Aluminium moulé de 15 po
FREINS	
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons Mécanisme de maintien des freins

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Mécanisme de maintien des freins
- Banquettes d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé avec garniture de l'ensemble Lone Star et siège du conducteur ajustable
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 65 po
- Signature à DEL
- Pneus XPS Trac Forces de 30 po
- Treuil 2 014 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant en acier ultrarobuste
- Barres protectrices en aluminium
- Toit rigide intégral
- Plaque de protection intégrale HMWPE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
Poids à sec estimé	897 kg (1 977 lb)
L x L x H	158,9 x 65 x 80,9 po (403,6 x 165,1 x 228,5 cm)
Empattement	115,5 po (294 cm)
Garde au sol	14 po (35,6 cm)
Dimensions de la boîte de chargement	38 x 54,5 x 12 po (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total : 63,9 L (16,9 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	771 kg (1 700 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	6

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A) Port USB (10 A) x 2
Éclairage	Puissance feu avant : 140 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Double banquette d'appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut Siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège renforcé pour les garnitures de l'ensemble Lone Star
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier robuste Plaque de protection intégrale HMWPE Toit rigide sectionnel Barres protectrices en aluminium
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

