

# 2025 DEFENDER MAX XT



- Noir furtif / HD9 / HD10
- Bleu cendré / HD9 / HD10
- Camouflage Wildland / HD9 / HD10

MOTEURS	HD9	HD10
Type	65 ch / 59 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide	82 ch / 69 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission	
Rouage d'entraînement	Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique	
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite ECO <sup>MC</sup> / ECO <sup>MC</sup> Off / Travail Limiteur de vitesse	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )	
<b>SUSPENSIONS</b>		
Suspension avant	Bras triangulaires doubles / débattement de suspension de 10 po (25,4 cm)	Bras triangulaire double arqué / débattement de suspension de 11 po (27,9 cm)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz tubule	
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de suspension de 10 po (25,4 cm)	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de suspension de 11 po (27,9 cm)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz tubule	
<b>PNEUS ET JANTES</b>		
Roues avant / arrière	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 po	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po	
<b>FREINS</b>		
Avant	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
Arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	
	Mécanisme de maintien des freins	

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

HD9	HD10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mécanisme de maintien des freins</li> <li>• Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège du conducteur ajustable</li> <li>• Treuil 2 014 kg (4 500 lb)</li> <li>• Pare-chocs avant XT</li> <li>• Toit rigide intégral</li> <li>• Plaque de protection intégrale HMWPE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mécanisme de maintien des freins</li> <li>• Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège du conducteur ajustable</li> <li>• Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po</li> <li>• Pneus XPS Trail King de 27 po</li> <li>• Treuil 2 014 kg (4 500 lb)</li> <li>• Pare-chocs avant XT</li> <li>• Toit rigide intégral</li> <li>• Plaque de protection intégrale HMWPE</li> </ul>

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

	HD9	HD10
Cage	Cage profilée, approuvée ROPS	
Poids à sec estimé	863 kg (1 902 lb)	875 kg (1 928 lb)
L x L x H	158,3 x 63,5 x 76 po (402 x 161,2 x 193 cm)	158,3 x 64 x 79,5 po (402 x 162,5 x 202 cm)
Empattement	115,5 po (294 cm)	
Garde au sol	11 po (28 cm)	13 po (33 cm)
Dimensions de la boîte de chargement	38 x 54,5 x 12 po (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)	
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb)	
Plateforme basculante électrique	N/D	
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)	
Capacité de rangement	Total : 63,9 L (16,9 gal)	
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)	
Capacité de chargement	771 kg (1 700 lb)	
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)	
Nombre de places	6	

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Batterie	12 V (30 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise CC (10 A) Port USB (10 A) x 2
Éclairage	Puissance feu avant : 140 W Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble
Siège	Banquette d'appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut Siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège XT renforcé
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant XT Plaque de protection intégrale HMWPE Toit rigide sectionnel
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

