

2025 MAVERICK R



 Gris catalyst et rouge légion

MOTEUR	999T DCT
Type	240 ch, moteur Rotax® 999T de 999 cc, turbocompressé, 3 cyl., refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Rotax® DCT, 7 vitesses avec plage de hautes et basses vitesses
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok® Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 TRAIL ACTIV / 4x4 TRAIL
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC}) trimode à couple élevé, 2 ^e gén.

SUSPENSIONS

Suspension avant	Fusée de suspension surélevée ultrarésistante Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de 25 po (63,5 cm)
Amortisseurs avant	FOX® 2.5 PODIUM® à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 ¹
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras avec fusée de suspension surélevée ultrarésistante / débattement de 25 po (63,5 cm)
Amortisseurs arrière	FOX® 2.5 PODIUM® QS3 ¹ de type « piggyback » avec réglage de la compression et fonction antilonnage

PNEUS ET JANTES

Pneus avant / arrière	ITP Tenacity XNR 30 x 10 x 15 po
Jantes	Aluminium 15 po avec technologie de fluotournage

FREINS

Avant	Étrier hydraulique à trois pistons de 32 mm avec disque de 265 mm
Arrière	Étrier hydraulique à deux pistons de 30 mm avec disque de 255 mm

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Fusée de suspension arrière surélevée ultrarésistante indépendante à 4 bras avec attelage en aluminium HD d'une largeur de 77 po
- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC}*
- FOX® 2.5 PODIUM® à réservoir externe avec réglage de la compression QS3¹
- Pneus ITP Tenacity XNR de 30 po
- Jantes de 15 po avec technologie de fluotournage
- Plaque de protection intégrale
- Ceinture de sécurité rétractable à 3 points
- Phares à DEL haute performance, de qualité supérieure
- Rangement au centre du tableau de bord avec support pour téléphone cellulaire
- Magnéto de 1 700 W

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	975 kg (2 150 lb)
Châssis / cage	Acier haute résistance double-phase, tubes et estampage en acier
L x l x H	138,7 x 78,1 x 67,7 po (352,2 x 198,5 x 171,9 cm)
Empattement	108 po (274,3 cm)
Garde au sol	17 po (43,2 cm)
Capacité du porte-bagages	90 kg (200 lb)
Capacité de rangement	Total : 8,1 L (2,1 gal)
Réservoir de carburant	50 L (13,2 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Port USB A (2 port de charge) Prise CC (10-A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Éclairage	Phares à DEL haute performance, de qualité supérieure
Treuil	Pare-chocs prenant en charge un treuil de 4 500 lb (non installé)
Magnéto	1 700 W
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Déflecteur inférieur avant Crochet à l'avant / l'arrière Plaque de protection intégrale en plastique

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

