

# 2025 MAVERICK SPORT MAX DPS



■ Noir triade

MOTEUR		1000R
Type	100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide	
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2x4 / 4x4, avec différentiel avant à verrouillage automatique	
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO <sup>MC</sup>	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )	
SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de 11,5 po (29,2 cm)	
Amortisseurs avant	SHOWA 2.0	
Suspension arrière	Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 12 po (30,5 cm)	
Amortisseurs arrière	SHOWA 2.0	
PNEUS ET JANTES		
Roues avant / arrière	Pneu Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9/11 x 12 po	
Jantes	Aluminium moulé de 12 po	
FREINS		
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Système de servodirection dynamique (DPS<sup>MC</sup>)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	769,7 kg (1 697 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	149 x 60 x 76,2 po (378,4 x 152,4 x 193,5 cm)
Empattement	120,6 po (306,3 cm)
Garde au sol	12 po (30,5 cm)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de chargement	Total : 24,7 L (6,5 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance feu avant : 110 W Feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Ailes
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

