

# 2025 MAVERICK SPORT X RC



 Blanc hybride et rouge légion

MOTEUR	1000R
Type	100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 ROCK / 4x4 TRAIL
Assistance à la conduite	Frein moteur CVT Modes de conduite Sport / ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 14,8 po (37,6 cm)
Amortisseurs avant	FOX® 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 <sup>1</sup>
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 14,8 po (37,6 cm)
Amortisseurs arrière	FOX® 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 <sup>1</sup>
PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	Maxxis Liberty <sup>1</sup> 30 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po
FREINS	
Avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok<sup>MC</sup>
- FOX® 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3<sup>1</sup>
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Signature Can-Am DEL et feux arrière haut de gamme
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Pneus Maxxis Liberty de 30 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Pare-chocs arrière sport, ancre à l'avant
- Plaque de protection avant et barres protectrices HMMWPE
- Protecteurs de bras de suspension avant et arrière UHMWPE
- Rétroviseur panoramique

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	722,6 kg (1 593 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
L x L x H	122 x 64 x 74,25 po (309,8 x 162,6 x 188,6 cm)
Empattement	90,6 po (230,1 cm)
Garde au sol	15 po (38,1 cm)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de chargement	Total : 20,2 L (5,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Magnéto	650 W
Éclairage	Puissance feu avant : 110 W Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant intégré en acier Pare-chocs arrière sport Demi-portes premium Ailes Crochet de remorquage avant Plaque de protection intégrale Barres protectrices UHMWPE Plaques de protection HMMWPE : Différentiel, plaque de protection avant, protection de bras de suspension avant et arrière Rétroviseur panoramique
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. prolongé

# can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \* Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

