

# 2025 MAVERICK X3 MAX X<sub>DS</sub> TURBO RR AVEC SMART-SHOX



 Rouge enflammé et hyper argent  
Noir triade

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok* Véritable diff. 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 TRAIL ACTIV / 4x4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS <sup>MC</sup> )

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 20 po (50,8 cm)
Amortisseurs avant	FOX <sup>1</sup> 2.5 PODIUM <sup>1</sup> de type « Piggyback » avec dérivation interne, technologie Smart-Shox et soupape DDA (Dynamic Damping Adjustment)
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice/débattement de 20 po (50,8 cm)
Amortisseurs arrière	FOX <sup>1</sup> 3.0 PODIUM <sup>1</sup> de type « Piggyback » avec dérivation interne, technologie Smart-Shox et soupape DDA (Dynamic Damping Adjustment)

## PNEUS ET JANTES

Pneus avant / arrière	XPS Trac Force 30 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po avec anneau de retenue

## FREINS

Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok<sup>MC\*</sup>
- Technologie Smart-Shox<sup>\*\*</sup> avec soupape DDA
- Système de surveillance des ceintures
- Magnéto de 850 W
- Pneus XPS Trac Force de 30 po
- Jantes en aluminium de 14 po avec anneau de retenue
- Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules
- Toit rigide intégral
- Plaque de protection intégrale HMWPE
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am DEL

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	833,7 kg (1 838 lb)
Châssis / cage	Acier 980 double-phase
L x L x H	164 x 64 x 66 po (416,6 x 162,5 x 167,6 cm)
Empattement	135 po (342,9 cm)
Garde au sol	13 po (33 cm)
Capacité du porte-bagages	68 kg (150 lb) avec système d'attache rapide LinQ <sup>MC</sup>
Capacité de rangement	Total : 11,4 L (3 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large de 7,6 po, avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Toit rigide intégral Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules Plaque de protection intégrale HMWPE Crochet de remorquage arrière

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am<sup>®</sup>

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \* Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement. \*\* La technologie Smart-Shox a été développée en collaboration avec Tractive Industries, un chef de file dans le marché des suspensions.

