

2025 MAVERICK X3 MAX X_{RS} TURBO RR



| MOTEUR | TURBO RR |
|------------------------|--|
| Type | 200 ch, 3 cylindres, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
| Rouage d'entraînement | Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok* Véritable diff. 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 TRAIL ACTIV / 4x4 TRAIL |
| Direction assistée | Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS ^{MC}) |

| SUSPENSIONS | |
|----------------------|---|
| Suspension avant | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 22 po (55,9 cm) Bras d'inspiration « trophy truck » |
| Amortisseurs avant | FOX ¹ 2.5 PODIUM RC2 ¹ de type « piggyback » à dérivation interne avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond |
| Suspension arrière | Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice / débattement de 22 po (55,9 cm) |
| Amortisseurs arrière | FOX ¹ 3.0 PODIUM RC2 ¹ à dérivation interne avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond |

| PNEUS ET JANTES | |
|-----------------------|---|
| Pneus avant / arrière | XPS Trac Force 32 x 10 x 15 po |
| Jantes | Aluminium moulé de 15 po avec anneau de retenue |

| FREINS | |
|---------|--|
| Avant | Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
| Arrière | Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- Amortisseurs FOX¹ 3.0 PODIUM RC2¹ avec dérivation interne
- Système de surveillance des ceintures
- Magnéto de 850 W
- Pneus XPS Trac Force de 32 po
- Jantes en aluminium de 15 po avec anneau de retenue
- Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules
- Toit rigide intégral
- Plaque de protection intégrale HMWPE
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am DEL

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

| | |
|---------------------------|---|
| Poids à sec estimé | 872,7 kg (1 924 lb) |
| Châssis / cage | Acier 980 double-phase |
| L x L x H | 165 x 72,7 x 68,5 po (419,1 x 184,7 x 174 cm) |
| Empattement | 135 po (342,9 cm) |
| Garde au sol | 16 po (40,6 cm) |
| Capacité du porte-bagages | 68 kg (150 lb) avec système d'attache rapide LinQ ^{MC} |
| Capacité de rangement | Total : 11,4 L (3 gal) |
| Réservoir de carburant | 40 L (10,5 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------|--|
| Cadran | Écran numérique large de 7,6 po, avec clavier |
| Instruments | Prise CC (10 A) |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt |
| Éclairage | Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL |
| Treuil | N/D |
| Magnéto | 850 W |
| Protection | Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Toit rigide intégral Harnais à 4 points avec coussinets d'épaules Plaque de protection intégrale HMWPE Crochet de remorquage arrière |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 6 mois |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et boucliez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

