

2025 MAVERICK X3 X MR TURBO RR 72 PO



 Hyper argent et rouge légion

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, Rotax ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, 3 cyl., turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance et positionnement stratégique de l'admission d'air du moteur
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit et positionnement stratégique de l'entrée / la sortie d'air de la transmission, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok* Véritable système de traction à 4 modes : 2x4 / 4x4 avec différentiel avant verrouillé / 4x4 MUD / 4x4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS ^{MC})
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 22 po (55,9 cm) Bras d'inspiration « trophy truck »
Amortisseurs avant	FOX [†] 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 [†]
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice et bras inférieur arqué / débattement de 22 po (55,9 cm)
Amortisseurs arrière	FOX [†] 2.5 PODIUM QS3 [†] de type « piggyback » avec réglage de la compression et fonction anti-talonnage
PNEUS ET JANTES	
Pneus avant / arrière	ITP Cryptid 30 x 9/11 x 14 po
Jantes	Aluminium moulé de 14 po avec anneau de retenue
FREINS	
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok^{MC*}
- Amortisseurs FOX[†] 2.5 PODIUM QS3 de type « piggyback »
- Col d'entrée d'air et CVT du moteur
- Système de surveillance des ceintures
- Magnéto de 850 W
- Pneus 30 po ITP Cryptid[†]
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Jantes en aluminium de 14 po avec anneau de retenue
- Pare-chocs avant, demi-portes
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
- Plaque de protection intégrale HMWPE
- Crochet de remorquage avant et arrière
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Signature unique Can-Am DEL

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	797,4 kg (1 758 lb)
Châssis / cage	Acier 980 double-phase
L x L x H	132,3 x 74,2 x 68 po (336 x 188,5 x 172,7 cm)
Empattement	102 po (259,1 cm)
Garde au sol	16 po (40,6 cm)
Capacité du porte-bagages	91 kg (200 lb) avec système d'attache rapide LinQ ^{MC}
Capacité de rangement	Total : 9,4 L (2,5 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large de 7,6 po, avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant Demi-portes Crochet de remorquage avant et arrière Plaque de protection intégrale HMWPE

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. prolongé

can-am®

© 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement. Vitesse maximale limitée à 100 km/h (62 mph), sauf pour les modèles X mr équipés de pneus XPS Swamp Force.

