

# 2025 MAVERICK X3 RS TURBO RR



 Azul Scandi & Laranja Crush

MOTOR	TURBO RR
Tipo	200 hp, Motor Rotax® ACE (Avançada Eficiência de Combustão), 900 cc, tri-cilíndrico, Turbo, refrigeração líquida com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar, L / H / N / R / P
Conjunto de Transmissão	Diferencial Dianteiro Autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok* 2WD / 4WD com diferencial dianteiro bloqueado, 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque

## SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A inspirada em Trophy Trucks com barra estabilizadora e curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Dianteiros	SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação)
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Traseiros	SHOWA HPG Piggyback 2.5 (compressão de dupla velocidade, mola de dupla ação)

## PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Trac Force 30 x 10 x 14 pol.
Rodas	Rodas de alumínio fundido de 14 pol.

## FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

## DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™\*
- Amortecedores SHOWA HPG Piggyback 2.5
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Alto Torque
- Sistema de monitoramento de correia
- Magneto de 850 W
- Pneus XPS Trac Force de 30 polegadas
- Rodas de alumínio de 14 polegadas
- Painel digital de 4,5 polegadas com teclado
- Gancho de reboque traseiro

## DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	758,9 kg
Chassi / Gaiola	Aço Dual-phase 980
C x L x A	335,3 x 183,9 x 174 cm
Distância Entre Eixos	259,1 cm
Altura Livre do Solo	40,6 cm
Capacidade da Caçamba	91 kg com engate rápido LinQ™
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L
Capacidade de Combustível	40 L

## RECURSOS

Painel	Painel digital de 4,5 polegadas com teclado
Instrumentação	Saída DC (10 A)
Sistema Anti-furto	Sistema de Segurança RF de Codificação Digital (D.E.S.S.™) com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis em LED Lanternas traseiras em LED
Guincho	N/D
Magneto	850 W
Proteção	Para-choque dianteiro integrado Portas em 1/4 Chapa protetora integral em HMWPE Gancho de reboque traseiro

## GARANTIA

Garantia de Fábrica	Garantia limitada de 6 meses da BRP
---------------------	-------------------------------------

# can-am®

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. As demais marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. A BRP reserva-se o direito de descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos representados podem incluir equipamentos opcionais. O desempenho dos produtos pode variar em virtude de fatores externos. Quadriciclos e UTV's podem ser perigosos para operar, nunca exceda a capacidade de passageiros do veículo. Todos os modelos devem ser operados por pilotos com 18 anos ou mais. Leia atentamente o guia do operador do veículo. Siga todas as instruções de segurança e observe as leis e regulamentações aplicáveis. Quadriciclos e UTV's são apenas para uso fora de estrada, nunca trafegue em superfícies pavimentadas e vias públicas. Para a sua segurança, os ocupantes devem usar capacete, proteção para os olhos e roupas de proteção aplicáveis. Lembre-se sempre de que pilotagem e álcool/drogas não combinam. Não execute acrobacias ou manobras arriscadas. Evite velocidade excessiva e tenha especial cuidado em terrenos difíceis. Sempre pilote com responsabilidade e segurança. Consulte seu revendedor autorizado para obter detalhes e visite [www.can-am.brp.com](http://www.can-am.brp.com).

