

**can-am®****OUTLANDER MAX DPS 450/570****2022****CARACTERÍSTICAS DESTACADAS**

- Opciones de motor Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Suspensión delantera de brazo doble en A
- Suspensión trasera con brazo oscilante torsional independiente (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
- Capacidad de combustible de 20.5 L (5.4 US gal.)
- Capacidad de carga de 590 kg (1,300 lb)
- Rines de aluminio de 12 plg.
- Defensa delantera de alta resistencia
- Magneto de 500 W
- Indicador digital multifunción
- Porta equipajes de acero con sistema de accesorios de montaje rápido LinQ y una capacidad combinada de 163.3 kg (360 lb)
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L (2.9 US gal.)



Granite Gray / 450 / 570

MOTORES	450	570
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® de 427 cc y 38 HP, enfriado por líquido	Motor bicilíndrico en V Rotax® de 570 cc y 48 HP, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
Transmisión	CVT, P/R/N/H/L, freno de motor estándar	
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE	
Dirección asistida	Dirección Dinámica Asistida de triple modo (DPS)	

**SUSPENSIONES**

Suspensión delantera	Brazo doble en A 22.9 cm (9 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 22.4 cm (8.8 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

**NEUMÁTICOS/RINES**

Neumáticos delanteros	Carlisle® Trail Wolf 25 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	Carlisle® Trail Wolf 25 x 10 x 12 plg.
Rines	Aluminio de 12 plg.

**FRENOS**

Delanteros	Frenos de disco de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

**DIMENSIONES/**

CAPACIDADES	450	570
Peso en seco estimado*	324 kg (715 lb)	336 kg (741 lb)
L x An x Al	231 x 116.8 x 133 cm (91 x 46 x 52.5 plg.)	
Distancia entre ejes	149.9 cm (59 plg.)	
Altura libre al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)	
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)	
Capacidad del soporte	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Trasero: 10.9 L (2.9 US gal.)	
Capacidad de arrastre	590 kg (1,300 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	

**CARACTERÍSTICAS**

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, posición de velocidades, indicador de 4x4, temperatura, luces del motor, medidor electrónico de combustible y reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	N/A
Iluminación	70 W de dos proyectores de 35 W con faro delantero/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Sistema de porta equipaje convertible (CRS)
Protección	Defensa delantera de alta resistencia

**GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO**

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A

